



# Nowa Platforma Budowlana.pl



#### PRZEZNACZENIE:

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno – ochronnego malowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na powierzchnie cementowo – wapienne, gipsowe, ceramiczne, betonowe, płyty gipsowo – kartonowe, a także elementy drewniane i drewnopochodne. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, dobrym kryciem oraz trwałością koloru. Farba jest wyrobem ekologicznym, bezpiecznym dla ludzi i środowiska. Uzyskane powłoki są matowe, odporne na zmywanie, i paro przepuszczalne.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Przed przystąpieniem do malowania, powierzchnie o dużej i słabej wytrzymałości należy koniecznie zagruntować uniwersalnym preparatem gruntującym. Powłoki odpadające, luźno związane należy usunąć i wypełnić ubytki. Powierzchnie zabrudzone odkurzyć i zmyć.

#### **SPOSÓB STOSOWANIA:**

Farba jest produktem gotowym, nie wymaga rozcieńczenia. W przypadku wykonywania pracy metodą natryskową dopuszczalne jest rozcieńczenie wyrobu wodą w ilości do 5 %. Nadmierne rozcieńczenie spowoduje utratę parametrów technicznych. Przed użyciem należy farbę dokładnie wymieszać, a nakładanie jej można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub agregatu natryskowego. Zaleca się nakładanie jednej lub dwóch warstw w zależności od krycia i pożądanego efektu. Drugą warstwę można nakładać dopiero po wyschnięciu pierwszej, nie wcześniej niż po upływie 2-4 godzin. Prace należy wykonać w temperaturze nie mniejszej niż + 5°C. Narzędzia po skończeniu umyć pod bieżącą ciepłą wodą.

**WYDAJNOŚĆ PRZY JEDNEJ WARSTWIE WYNOSI 12m<sup>2</sup> /l**

## **Producent**

AMPRO

## **Przeznaczenie**

wewnętrzne

## **Opakowanie**

2,5 l

## **Wydajność**

jedna warstwa 12 m<sup>2</sup> /l